

Stogo langas GGL MK10 3066

VELUX GGL lango vyriai sumontuoti vidurinėje ašyje, o langas patogiai varstomas ergonomiškos viršutinės rankenos pagalba. Dėl šių savybių, stoglangį galima montuoti žemai. Tokiu būdu vaizdas pro langą bus puikiai matomas, o po langų bus galima statyti baldus, racionaliai išnaudojant kambario erdvę.

Skandinaviško dizaino stogo langas pagamintas iš klijuotos šiaurės pušies medienos, nulakuotas skaidriu laku, su elegantiška sidabro spalvos rankena harmoningai derės prie jaukaus namų interjero.

Į unikalios, VELUX inžinierių sukurtos viršutinės rankenos konstrukciją integruota orlaidė. Vienu rankos mostu atlenkus rankeną, ji atsidaro ir efektyviai bei natūraliai išvėdina kambarį. Orlaidė sukurta taip, kad ją atvėrus, į kambarį nepateks nei lietus, nei dulkės, nei vabzdžiai.

Dėl pažangios patentuotos izoliacijos sistemos „ThermoTechnology™“ ir specialios varčios sandarinimo tarpinės šis langas apsaugo nuo skersvėjų bei pasižymi puikiomis šilumos izoliacijos savybėmis. Į langą sumontuotas dviejų kamerų stiklo paketas, kuris sumažina šilumos nuostolius bei sklindančio iš išorės triukšmo lygį. Taip pat, vidinis šio stiklo paketo stiklas yra laminuotas, todėl sudužus stiklui, šukės nepažirs žemyn. Išorinis stiklas taip pat turi specialią dangą, kurios dėka lango išorę valysite rečiau, o ant paviršiaus nusės mažiau rasos – mėgausitės aiškesniu vaizdu pro langą.

Lango varčią galima apversti 180° kampu, užfiksuoti ją specialiais kaiščiais ir saugiai bei greitai išvalyti išorę.

Ant VELUX GGL stoglangio galima sumontuoti užuolaidėles, žaliuzes, markizes arba tinklelį nuo vabzdžių. Šie priedai apsaugos namus nuo saulės kaitros arba padės reguliuoti patenkančią šviesos srautą, suteiks dar daugiau komforto.

EDW 2000

VELUX montavimo paketas EDW 2000 skirtas stoglangio montavimui į banguotą stogo dangą, kurios profilio aukštis iki 120 mm, kai stogo nuolydis 15-90°. Paketą sudaro šie elementai: aliuminio tarpinė (tamsiai pilkos spalvos, RAL 7043), klostuota hidroizoliacinė plėvelė, drenažo latakas ir šiltinamasis rėmas. EDW 2000 montavimo paketas garantuoja sandarų ir saugų lango sumontavimą, sumažinant vandens prasiskverbimo bei šalčio tiltelių riziką.

BBX 0000

Vientisa kampuose sutvirtinta plėvelė BBX 0000 skirta stogo konstrukcijos apsaugai nuo iš vidaus besiskverbiančios drėgmės. Garus izoliuojanti plėvelė komplektuojama kartu su specialiu montavimo įrankiu, kad montavimas būtų spartus ir patikimas.

VELUX stogo lango ženklimas

Kiekvienas VELUX stogo langas turi duomenų plokštelę, kuri pritvirtinta ant lango varčios. Šioje plokštelėje užšifruoti visi lango duomenys: modelis, dydis, stiklo paketo tipas, pagaminimo data, gamyklinis serijos numeris. Tokie duomenys yra reikalingi kreipiantis dėl garantinio ir negarantinio serviso ar prireikus užsisakyti lango priedus, pvz. užuolaidėlę, markizę nuo karščio, tinklelį nuo vabzdžių. Visi VELUX langai atitinka standartus ir yra paženklinėti CE ženklu.

Kaip užsisakyti VELUX priedus?

Norint užsisakyti priedus VELUX stogo langui (uzuolaidėlę, markizę nuo karščio, tinklelį nuo vabzdžių ir pan.), reikia užsižymėti stogo lango kodą, kurį galima rasti ant lango duomenų plokštelės. Turint šią informaciją galima kreiptis į VELUX prekybos atstovus, kurių sąrašas

pateiktas www.velux.lt, arba užsisakyti gaminius VELUX elektroninėje parduotuvėje www.veluxshop.lt.

VELUX garantinis ir negarantinis aptarnavimas

Jau daugiau nei 75 metus VELUX kompanija kuria, gamina ir tobulina stogo langus. VELUX stogo langai – kokybės ir patikimumo sinonimas. Dėmesys klientui nenutrūksta pardavus stogo langą - stoglangiams suteikiama 10 metų garantija, o atsarginės dalys tiekiamos 25 ir daugiau metų. Garantinio aptarnavimo sąlygas galite rasti www.velux.lt.

Informacija VELUX vartotojui

Mediena, iš kurios gaminami VELUX stoglangiai, gamykloje apdorojama ir padengiama laku, todėl lango paviršių galima valyti įprastomis valymo priemonėmis. Kas ketverius metus rekomenduojame lango paviršių perlakuoti. Langu, kuriuos nuolat veikia karštis, intensyvi saulės šviesa ir/arba drėgmė (pvz., virtuvėje, vonios kambaryje), atnaujinimą reikėtų atlikti bent kas dvejus metus.

Lango varčią galima apversti 180° kampu, užfiksuoti ją kaiščiais ir išvalyti išorę. Stiklą valykite įprastomis stiklui valyti skirtomis priemonėmis.

Orlaidės filtrą galima išimti, išplauti ir vėl įdėti. Jam susidėvėjus, iš VELUX galima įsigyti naują.

Iš lauko pusės būtina valyti tarpinę (aliuminio apskardinimus) – pašalinti lapus, spyglius ar kitas apnašas, žiemos metu valyti sniegą ir ledą. Ši priežiūra yra labai svarbi, norint išvengti vandens prasiskverbimo į patalpas rizikos.

Reguliarus vėdinimas – veiksmingiausias būdas išvengti kondensato susidarymo. Norint to išvengti, rekomenduojame laikytis šių patarimų:

- Jei įmanoma, namuose nedžiovinkite skalbinių.
- Virtuvės ir vonios kambario duris laikykite uždarytas.
- Reguliariai - bent tris ar keturis kartus per dieną - penkias minutes vėdinkite namus.
- Jei įmanoma, palaikykite nuolatinę 20 °C kambario temperatūrą.
- Po langu įrenkite radiatorių.

Esant klausimams kreipkitės į VELUX atstovybę, kontaktinę informaciją rasite www.velux.lt.